



FS50

Окорочный станок Finn-Power FS50 предназначен для снятия внутреннего и/или внешнего слоев гидравлического рукава. Станок обладает эргономичным дизайном и прост в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диам. шланга, внеш. окорка (дюйм)	3/16-2
Диам. шланга, внутр. окорка (дюйм)	1/2-2
Скорость вращения инструм. (об./мин)	100
Глубина окорки (мм)	85
Мощность двиг-ля (kW/HP)	0.75 ¹⁾ / 1.0

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)

mm	821x366x390
дюйм	32.3x14.4x15.4

ВЕС

kg/lbs	34/75
--------	-------

1) 3-фазное подключение



ОПИСАНИЕ	Арт.	Размер (дюйм)
ВНУТР. ИНСТРУМЕНТ	715078	3/8
	708937	1/2
	707182	5/8
	707167	3/4
	707166	1
	707179	1 1/4
	707181	1 1/2
	707184	2
ВНЕШ. ИНСТРУМЕНТ	711313	3/16
	711312	1/4
	711311	5/16
	711310	3/8
	711321	1/2
	711320	5/8
	711319	3/4
	711318	1
	711314	1 1/4
	711315	1 1/2
РАМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТР. РАМКА + ИНСТРУМЕНТ	711317	2
	707253	
	711331	